

90 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI GÜVENLİK DOLABI



90 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI GÜVENLİK DOLABI

Parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı nitelikte ki tehlikeli kimyasal maddelerin güvenli depolanması amacıyla üretmiş olduğumuz Type core serisi yangına dayanıklı güvenlik dolapları olası bir tehlike anında maximum 90 dakika yangına karşı direnç göstererek can ve mal güvenliğini sağlar.

Endüstriyel tesislerin, sağlık ve eğitim kurumlarında tercih edilen yangına dayanıklı kimyasal madde güvenlik dolapları EN 14470-1 standartına uygun olarak yerli işçilik ile üretilmektedir.

Uluslararası geçerli EN 14470-1 belgesine sahip Type core serisi yangına dayanıklı kimyasal madde güvenlik dolapları 1200, 900 ve 710 mm alternatif genişlik ölçülerinde tek kapılı ve çift kapılı olmak üzere üç farklı ölçü de üretilmekte olup, kullanım alanında kullanıcılarına güvenliğin yanı sıra alternatif ölçü seçenekleri ile yer tasarrufu sağlamaktadır.

İş güvenliği yönetmeliği gereği tehlikeli kimyasal maddelerin kullanıldığı sahalar da bulundurulması gereken Type core serisi yangına dayanıklı kimyasal madde güvenlik dolapları, otomatik kapı sensörü, entegre edilebilir alternatif havalandırma sistemleri ile kullanıcıları taleplerine uygun üretilmektedir.

Teknik Detaylar

- Ürün uluslararası geçerli EN 144701 sertifikasına sahiptir.
- Ürünün EN 14470-1 standardında belirtilen normlara uygun ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak üretilmiş olup 90 dk. Yangına dayanıklı olduğu test raporlarında sunulmuştur.
- Ürün iç yüzeyi Mdf lam malzemeden üretilmektedir.
- Ürünün dış yüzeyi çizilme ve korozyona dayanıklı elektrostatik toz boya ile kaplı dkp sacdan üretilmektedir.
- Dolap içersin de 75 Kg. taşıma kapasitesine sahip üç adet raf ve 1 adet 23 Lt. depolama kapasitesine sahip perfor raf/toplama haznesi mevcuttur.
- Dolap raf aralıkları ayarlanabilir.
- Dolap içersin de hava sirkülasyonu için temiz hava ve kirli hava giriş-çıkış kanalları mevcuttur.
- Dolaba kullanıcı talebine bağlı olarak polipropilen veya exproof gövdeli fan motoru entegre edilebilir.
- Dolap kapılarının kilit sisteminde; silindir kilit ile birlikte miknatis sistemi mevcuttur.
- Çift kapılı modeller de, her iki kapı tek kilit ile kilitlenmektedir.
- Yangın esnasında kilit sistemi otomatik devreye girerek sıcaklık 70° ulaştığında kapılar otomatik olarak kapanır.
- Dolapta statik elektriğe karşı topraklama bulunur.
- Dolap standart rengi RAL 7035 Açık gri olup, kullanıcı talebine bağlı olarak farklı renklerde üretilmektedir.
- Ürün TS EN 842 standartlarına uygun olarak etiketli ve ambalajlı olarak sevk edilmektedir.

90 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI GÜVENLİK DOLABI

**ALEVLENEBİLİR SIVILAR İÇİN
YANGIN GÜVENLİK DOLABI
TYPE CORE SERİSİ**

**CE**
EN 14470-1
EN 147727

**90**
DAKİKA

**YERLİ
ÜRETİM**



DIN EN 14470-1 Standartlarına Uygun - 90 Dakika Yangın Direnci
CE Uygunluğu - EN 16121 Uygunluğu - TÜRKAK Onayı

FANLI PROGRAMLI KİMYASAL MADDE SAKLAMA DOLABI

Asit, baz ve solvent gibi tehlikeli kimyasal maddelerin muhafazası amacıyla tercih edilen fanlı programlı kimyasal madde saklama dolaplarıdır.

Kimyasal maddeler depolama süresince dolap içerisine zehirli ve istenmeyen gazlar salgılamaktadır.

Bu salınımı önleyerek, güvenli depolama için belirli süre çalışıp otomatik olarak dinlenmeye geçen programlanmış fan sistemi ile dolap içerisinde ki hava sirkülasyonu sağlanmaktadır.

Teknik Detaylar

- Ölçü: 900X500X2100 mm
- Dolap dış ve iç gövde galvaniz sac üzeri epoksi kaplı elektrostatik toz boyalıdır.
- Dolap içerisinde 4 adet raf mevcuttur.
- Dolap raflarının içerisinde kimyasal maddelere karşı dayanımlı polipropilen tavalar bulunmaktadır.
- Dolap çift kanatlı olup, tek kilit sistemi ile kilitlenmektedir.
- Dolap üzerinde min.190 M³/H özelliğinde fan motoru bağlanmaktadır. (PP fan detaylarını fan detayı sekmesinden inceleyebilirsiniz.)
- Dolap üst panelinde 1 adet motor açma kapama anahtarı, 1 adet timer ve 1 adet lamba mevcuttur.
- Dolap 220 V elektrik ile çalışmaktadır.
- Fan motoru 1 dakika çalışıp, 5 dakika dinlenecek şekilde programlanmıştır.

Fan Detayı

MODEL	DEBİ	GÜÇ	SES	AKIM	DEVİR
	(M ³ /H)	(Watt)	(Dba)	(AMP)	(DK)
TT 100	190 M ³	0,033 W	36/27 Dba	0,21 AMP	2500 dk.
TT PRO 100	245 M ³	0,025 W	32/27 Dba	0,11 AMP	2500 dk.
TT PRO 200	1040 M ³	0,108 W	52/45 Dba	0,48 AMP	2500 dk.
TT PRO 250	1400 M ³	0,117 W	55/47 Dba	0,79 AMP	2500 dk.
TT PRO 315	2350 M ³	0,32 W	58/49 Dba	1,42 AMP	2500 dk.

90 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI GÜVENLİK DOLABI



MODEL VE ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	TYPE CORE 1200/90	TYPE CORE 900/90	TYPE CORE 900/90
DIŞ ÖLÇÜLER	H.2080X1200X615 MM	H.2080X900X615 MM	H.2080X700X615 MM
İÇ ÖLÇÜLER	H.1736X996X512 MM	H.1736X696X512 MM	H.1736X496X512 MM
KİLO	450 KG.	320 KG.	250 KG.
RAF ÖLÇÜSÜ	440X1030X40 MM	440X730X40 MM	440X430X40 MM
RAF TAŞIMA KAPASİTESİ	75 KG.	75 KG.	75 KG.
RAF SAKLAMA KAPASİTESİ	18 LT.	12 LT.	8 LT.
TOPLAMA HAZNESİ TAŞIMA KAPASİTESİ	75 KG.	75 KG.	75 KG.
TOPLAMA HAZNESİ TAŞIMA KAPASİTESİ	21 LT.	15 LT.	11 LT.
İÇ YÜZEY	18 MM MDFLAM		
DIŞ YÜZEY	1.20 MM KALINLIĞINDA EPOKSİ TOZ BOYALI SACDAN İMAL EDİLİR.		
RAF ADEDİ	3 ADET RAF, 1 ADET TOPLAMA HAZNESİ		
HAVALANDIRMA SİSTEMİ	HAVA SİRKÜLASYONU İÇİN HAVA GİRİŞ-ÇIKIŞ KANALLARI		
HAVALANDIRMA BACA ÖLÇÜLERİ	Q:100 MM		
KİLİT SİSTEMİ	ISI 70° DERECEYE ULAŞTIĞINDA OTOMATİK KİLİT SİSTEMİ İLE İKİ KAPI AYNI ANDA KAPANIR.		



+90 541 416 06 85



info@artevalab.com



www.artevalab.com